

Schriftzüge . Logos . Buchstaben Zahlen . Zeichen . Formen aus Vollmaterial mit LED-Licht



Je nach Material fertigen wir für Sie aus Acryl, Holz oder Kömacel bis 30mm Materialstärke Rückleuchter, Rückseitenleuchter, Volleuchter oder Frontleuchter. Für eine metallische Oberfläche verkleben wir Acryl mit Dibond butlerfinish oder Metall wie V2A, V4A, Stahl, Kupfer oder Messing. Wir bieten Ihnen hier die größte Auswahl an Materialien oder Materialkombinationen.

Mindestanforderungen Wir benötigen eine Höhe von ca. 200mm. Daraus ergibt sich je nach Schriftart die erforderliche Steg-/Balkenbreite von ca. 15mm, um rückseitig genügend Platz für die Lichttechnik und Befestigung zu haben. Höhen unter 200mm bis 150mm sind bei entsprechender Steg-/Balkenbreite noch gerade machbar.

Befestigung Die Befestigung erfolgt mit unseren Abstandshaltern KLIX oder V2A-Stiften mit ca. 0 bis 50mm Wandabstand.

Elektrik Die elektrische Verkabelung der einzelnen Buchstaben/Formen untereinander erfolgt z.B. über einen Kabelkanal. Nach Auftrag stimmen wir Details im Rahmen der Möglichkeiten auf Ihre Wünsche ab.

Lichtfarben warmweiß, neutralweiß, kaltweiß

Alu-Verbund oder Metall verklebt mit Acryl . Metall verklebt mit Siebdruck . Acryl duchgefärbt . Acryl RAL-lackiert . Acryl transparent . MDF . MDF-Verbund . Birke-Multiplex . Fichte 3-Schicht . Wenge . Räuchereiche . Wildeiche . Nußbaum

Link in den Shop zur Übersicht und weiteren Infos mit Preisen hier klicken



Anschlußschema LED-Einzelbuchstaben aus Vollmaterialien

3D OBJEKT BESCHRIFTUNG

www.kontur-24.de

KONTUR

24

- Buchstabenhöhe ab ca. 200mm
- Stegbreite ab ca. 15mm bei serifenlosen Schriften wie Arial, Helvetica.
- Bei Serifenschriften wie Times sollte die schmalste Stelle mind. 10mm betragen!

Ansicht Front



Ansicht Rückseite

V2A-Stifte M5 bei Steg-/Balkenbreite von ca. 15 bis 45mm oder ab ca. 45mm auch KLIX L. Der Wandabstand sollte ca. 20 bis 30mm betragen.

